

XP 500

Д-ДУР Плюс 1536-01149

Д-ДУР Праймер - двухкомпонентный полиуретановый грунт разработанный для промышленного использования в производстве мебели, других предметов интерьера, а также для наружных работ.

Д-ДУР Праймер используется под поверхностные краски любого типа.

Д-ДУР Праймер может наноситься воздушным распылением, а также электростатическим распылением.

Для получения лучших результатов при использовании данного грунта следует помнить, что:

- краску следует наносить на ошлифованную и очищенную от пыли поверхность.

Технические данные:

Артикул	Цвет	Тип	Вязкость при поставке с./DIN4 23°C	Сухой остаток, %	Плотность, кг/л	Степень глянца	Огне-опасность
1536-01149	белый	Двухкомпонентный полиуретановый грунт	-	61 весовой %	1,30	матовый	огне-опасный

Нанесение:

Артикул	Отвердитель	Разбавитель	Рабочая вязкость, с./DIN4/ 23°C	Время жизни смеси
1536-01149	На 100 объемных частей грунта - 30 объемных частей отвердителя 1871-01085	Разбавитель 800-00218 до 50%	20-40"	4 часа при 20°C

Сушка:

Температура	20°C	40°C	60°C	80°C	Инфракрасные волны
Сухой для шлифовки при нанесении 125-150 мкм.	4-5 часов	2-3 часа			
Сухой для штабелирования при нанесении 125-150 мкм.	8 часов	3-4 часа			

Время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции, которая позволяет растворителям свободно испаряться.

Окрасочные технологии