

IL 500

ПУ – ЛАК для паркета

211-05735
(211.57.35)

ПУ - лак - двухкомпонентный полиуретановый лак для паркета. Имеет высокую износо- и химстойкость, эластичность и заполняющую способность.

ПУ - Лак - может наноситься кистью, распылением или на вальцевой машине.

Для получения лучших результатов при использовании данного лака следует помнить, что:

- рекомендуемая толщина одного слоя 120 г/м² мокрой пленки.
- наносить один-два слоя, между слоями можно не шлифовать
- в качестве грунтовочного слоя можно использовать ПУ силер.
- наносить лак следует в помещении с хорошей вентиляцией, соблюдая все требования техники безопасности.
- хранить лак следует в плотно закрытых банках в хорошо проветриваемом месте при температуре 15 - 25°C
- срок хранения лака 36 месяцев со дня изготовления в закрытой упаковке.

Технические данные:

Артикул	Цвет	Тип	Вязкость при поставке с./DIN4 20°C	Сухой остаток, %	Плотность, кг/л	Степень глянца	Огнеопасность
211-05735	Бесцветный	Двухкомпонентный полиуретановый лак	40-45	41±2%	1,00±0,01	30-35	огнеопасный

Нанесение:

Артикул	Отвердитель	Разбавитель	Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20°C	Время жизни смеси
211-05735	На 100 частей лака -100 весовых частей отвердителя 878-31510	10-20% разбавителя 800-09174	14-16	4 часа при 20°C

Сушка:

Температура	20°C	50°C - 60°C	80°C
Сухой при нанесении 120 г/м ² .	4 часа		

Окрасочные технологии