

KODRIN WV 456 - SIKKENS

Краткое описание: Герметик на водной основе (полиакриловая смола) предназначенный для защиты поперечных срезов древесины мягких и твердых пород для наружных и внутренних работ.

Характеристика:

- Готов к применению.
- Легко наносится.
- Быстро сохнет.
- Отличная адгезия к древесине и грунту.
- Отлично блокирует впитывание влаги в поры поперечного сечения.

Условия нанесения:

Температура: от 10° С.

Метод нанесения: Кисть, окунание, облив.

Очистка оборудования: водой.

Практический расход: около 50 мл/м (погонный), зависит от характеристик покрываемой поверхности, профиля, метода нанесения, температуры и др. факторов. Более точно определяется тест - нанесением.

Высыхание при 23° С и 50% влажности:

под последующие покрытия: 1 час.

Время сушки может быть ускорено при использовании специальных методов принудительной сушки.

Связующее: полиакриловая смола.

Плотность: 1,95 кг/л.

Сухой остаток: 32 % (масс.).

Упаковка: 0,75 л.

Цветовая гамма: бесцветный.

Срок хранения: не менее 1 года в закрытой оригинальной упаковке при 20°С.

Система нанесения

Герметик тщательно перемешать перед употреблением и нанести на загрунтованную поверхность разбавленным на 10% водой кистью.

Точка воспламенения: >100° С.