

## KODRIN WV 471 - SIKKENS

**Краткое описание:** Герметик на водной основе предназначенный для заполнения швов V-образной формы древесины мягких и твердых пород для наружных и внутренних работ.

**Характеристика:**

- Готов к применению.
- Легко наносится.
- Быстро сохнет.
- Отличная адгезия к древесине и грунту.
- Отлично блокирует впитывание влаги через швы V-образной формы.

**Условия нанесения:**

Температура: от 10° С.

**Метод нанесения:** Шпатель.

**Очистка оборудования:** водой.

**Практический расход:** около 50 мл/м (погонный), зависит от характеристик покрываемой поверхности, профиля, метода нанесения, температуры и др. факторов. Более точно определяется тест - нанесением.

**Высыхание при 23° С и 50% влажности:** под последующие покрытия - 1 час.

Время сушки может быть ускорено при использовании специальных методов принудительной сушки.

**Связующее:** полимерная дисперсия.

**Плотность:** 1,41-1,44 кг/л.

**Сухой остаток:** 57% (масс.).

**Упаковка:** 320 мл в стандартном картридже.

**Цветовая гамма:** бесцветный.

**Срок хранения:** не менее 1 года в закрытой оригинальной упаковке при 20°С.

### Система нанесения

Герметик нанести на загрунтованную поверхность стыка с помощью специального выжимного пистолета и выровнять шпателем.

**Точка воспламенения:** >100° С.