

LINITANE ACRYL PARKET - LEVIS

Краткое описание: Абразивостойкий водоразбавляемый полуматовый лак для внутренней отделки паркетных полов, лестниц, дверей, оконных рам, мебели, перегородок, панелей и других изделий из древесины. Используется по местным и тропическим сортам древесины, обработанным соответствующими грунтами, а так же по очищенным и зашлифованным старым лакам и морилкам.

Характеристика:

- Хорошая абразивостойкость и стойкость к задирам и износу.
- Очень хорошая закругляющая способность.
- Легко моется и очищается.
- Образует прекрасную декоративную поверхность.
- Высокая стойкость к воде, спиртам, моющим средствам и т.д.
- Быстро сохнет.

Условия нанесения:

Температура: от 10° С.

Метод нанесения: кисть, краскопульт.

Разбавление: при нанесении кистью разбавление не требуется. При необходимости можно добавить 5-10% воды.

Очистка оборудования: водой.

Практический расход: 9м²/л за один слой.

Время высыхания при 20° С и относительной влажности 65%:

- от пыли – 1 час,
- на переокрас – 4 час,
- полное отверждение – 7 дней.

Состав:

Связующее: полиуретановая дисперсия.

Растворитель: вода.

Содержание твердых частиц: 30 % весовых ± 2.

Плотность: 1,03 ± 0,05 при температуре 20°С.

Толщина сухой пленки: ± 20 мкм.

Уровень глянца: полуматовый.

Внешний вид в упаковке: полужидкий лак.

Упаковка: 0,75 л, 2,5 л.

Цвет: мокрый слой имеет молочный цвет, однако после высыхания он становится бесцветным.

Срок хранения: не менее 2 лет в закрытой заводской упаковке (боится мороза).

Система нанесения.

Подготовка поверхности:

Старые сильно впитывающие поверхности: удалить воск (парафин), обезжирить, удалить ПЫЛЬ.

Старые лаки в плохом состоянии: удалить старое покрытие, обезжирить и хорошо зашкурить поверхность.

Новая древесина: нанести грунтовочный слой Linitane Acryl Parket, разбавив его на 5% водой. Нанести 2 отделочных слоя Linitane Acryl Parket.

Ремонтные работы: нанести 2 отделочных слоя Linitane Acryl Parket.

Внимание:

- Перед употреблением и во время окраски лак следует хорошо перемешивать.
- При необходимости, новую древесину (или древесину, с которой было удалено старое покрытие) можно подкрасить с помощью цветных прозрачных лаков SIKKENS SETOL. В этом случае грунтовочный слой Linitane Acryl Parket можно не наносить.