




01-08-2005

Техническая документация D3.02.02

Быстрая справка



100 : 2-3

4-6 мин.

20-25 минут при 20°C

P80
P240

Наименование продукта:	Универсальная полиэфирная шпатлевка Dynacoat Polyester Putty Universal
Описание:	Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для заполнения рисок и неровностей на металлических кузовных деталях.
Продукт и добавки:	Шпатлевка Dynacoat Polyester Putty Universal Отвердитель (Hardener) в комплекте
Основные компоненты:	Шпатлевка Dynacoat Polyester Putty Universal: полиэфирная смола Отвердитель: пероксид
Поверхности, пригодные для нанесения:	- Сталь, оцинкованная сталь, алюминий, Примечание: Запрещается наносить шпатлевку Putty Universal на термопластичные отделочные покрытия, а также травящие грунты.
Подготовка поверхности:	Сталь: Обезжирить и зашкурить бумагой P80 Старые отделочные покрытия: Зачистить до металла наждачной бумагой P80 с обработкой краев P180-P240.
Пропорции смешивания:	100 весовых частей шпатлевки Putty Universal 2-3 весовые части отвердителя Hardener Примечание: Не добавляйте больше отвердителя, чем указано. Тщательно перемешайте смесь после добавления отвердителя до достижения однородного цвета.
Время жизни:	4-6 минут при 20°C
Нанесение:	Наносится шпателем на хорошо обезжиренную и зашлифованную поверхность.
Очистка оборудования:	В акриловом или нитроцеллюлозном растворителе
Время сушки:	До готовности к шлифованию: 20-25 мин. при 20°C При принудительной сушке температура не должна превышать 70°C во избежании растрескивания, пузырения и потери адгезии.
Зернистость шлифовальной бумаги:	Только сухое шлифование бумагой P80-P240
Последующие покрытия:	Распыляемая шпатлевка Dynacoat Polyester Spray Filler Грунт Dynacoat Acrylic Filler 4+1 Грунт Dynacoat Filler 5+1
Упаковка:	0.25л, 0.5л, 1л, 2.5л
Срок хранения:	18 месяцев при температуре от 5°C до 40°C

Здоровье и безопасность:

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.