

## VERVEX SPECIAL - SIKKENS

**Краткое описание:** Негорючая водоудаляемая смывка для старой краски, эмалей или лаков.

**Характеристика:**

- Отлично удаляет краску различного рода.
- Не содержит веществ, пагубно влияющих на древесину и металл.

**Условия нанесения:**

Температура воздуха: 5° – 25°С.

**Метод нанесения:** кисть.

**Разбавление:** не требуется.

**Очистка оборудования:** проточной водой или растворителем Solvent B.

**Практический расход:** зависит от природы и толщины слоя краски, который необходимо удалить.

**Плотность:** 1,13 г/см<sup>3</sup>.

**Упаковка:** 1 л, 5 л.

**Цветовая гамма:** бесцветный.

**Срок хранения:** не менее 1 года в закрытой упаковке (боится мороза).

### Система нанесения

Нанести тонкий слой материала, оставить на 15 минут. Снять верхний слой старого покрытия. Затем нанести толстый слой смывки и оставить на 10-30 минут в зависимости от толщины слоя старого покрытия. Острым металлическим скребком удалить старое покрытие. Тщательно промыть очищенную поверхность с помощью кисти или жесткой щетки. Для повышения эффективности рекомендуется накрывать слой нанесенной смывки полиэтиленовой пленкой.

Внимание:

1. Vervex Special рекомендуется наносить только в хорошо вентилируемых помещениях.
2. Хранить в прохладном месте.
3. Соблюдать осторожность при открытии упаковки.
4. При нанесении рекомендуется использовать защитные перчатки и очки. При попадании материала на кожу - промыть обильно водой.
5. Следует избегать открытого огня во избежание образования вредных паров.

**Точка воспламенения:** >100° С.